

E6 製品スペック

コーヒー粉量設定	5g~16g	TFT液晶モニター	標準
自動蒸らし抽出機能(I.P.B.A.S)	標準	自動電源オン・オフ設定	標準
コーヒー2杯抽出	標準	コーヒー抽出口高さ調節	65~111mm
給湯機能	標準	湯抽出口高さ調節	67~113mm
ファインフォームフローサー	標準	抽出中・抽出終了表示	標準
		コネクターシステム	標準
エナジーセーブモード(E.S.M.)	標準	水タンク容量	1.9ℓ
マルチレベルアロマG3グラインダー	標準	コーヒーカス箱(抽出杯数)	約16杯
クラリススマートフィルター	標準	アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	200g→280g
インテリジェントウォーターシステム (I.W.S.®)	標準	ケーブル長さ	約1.1m
		電源	100V
高性能ポンプ	抽出時最大15bar	電力	1250W
サーモブロックヒーティングシステム	標準	重量	9.1kg→9.8kg
すすぎ・クリーニング・プログラム	標準	サイズ(幅×高さ×奥行)	28×35×44cm
主電源スイッチ	標準	カラー	ブラック
抽出量設定	標準	日本語表示	標準
コーヒー濃度設定	3→8レベル	パルス抽出システム「P.F.P®」	標準
コーヒー抽出温度設定	2レベル	VCブルーイングユニット	標準
湯抽出温度設定	3レベル	メニュー登録数	6+1(熱湯)